

Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC) – Sommersemester 2022

Übung 8

Tim Rheinfels
Phillip Raffeck
Maximilian Ott

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



Linux

Terminal - Historisches (etwas vereinfacht)



- Als die Computer noch größer waren:



Teletideo 925 (Public Domain: Wtshymanski @Wikipedia)

- Als das Internet noch langsam war:




- Farben, Positionssprünge, etc. werden durch spezielle Zeichenfolgen ermöglicht

Terminal - Funktionsweise



- Drei Standardkanäle für Ein- und Ausgaben



`stdin` Eingaben
`stdout` Ausgaben
`stderr` Fehlermeldungen

- Standardverhalten
 - Eingaben kommen von der Tastatur
 - Ausgaben & Fehlermeldungen erscheinen auf dem Bildschirm



- stdout in Datei schreiben

```
01 find . > ordner.txt
```

- stdout als stdin für anderer Programme

```
01 cat ordner.txt | grep tmp | wc -l
```

- Vorteil von stderr

⇒ Fehlermeldungen werden weiterhin am Terminal ausgegeben

- Übersicht

- > Standardausgabe stdout in Datei schreiben
- >> Standardausgabe stdout an exist. Datei anhängen
- 2> Fehlerausgabe stderr in Datei schreiben
- < Standardeingabe stdin aus Datei einlesen
- | Ausgabe eines Befehls als Eingabe für anderen Befehl

3



- Wechseln in ein Verzeichnis mit cd (change directory)

```
01 cd /proj/i4spic/<login>/aufgabeX/ # absolut in Ordner
02 cd aufgabe5/ # relativ zum aktuellen Ordner
03 cd ~ # Benutzerverzeichnis (Home)
04 cd .. # übergeordnete Verzeichnis
```

- Verzeichnisinhalt auflisten mit ls (list directory)

```
01 ls # zeige Dateien im akt. Ordner
02 ls -A # zeige auch versteckte Dateien
03 ls -lh # zeige mehr Metadaten
```

4



- Datei oder Ordner kopieren mit cp (copy)

```
01 # Kopiere Datei ampel.c aus dem Home in Projektverzeichnis
02 cp ~/ampel.c /proj/i4spic/xy42abcd/aufgabe5/ampel.c
03
04 # Kopiere Ordner aufgabe5/ aus dem Home in Projektverzeichnis
05 cp -r ~/aufgabe5/ /proj/i4spic/xy42abcd/
```

- Datei oder Ordner unwiederbringlich löschen mit rm (remove)

```
01 # Lösche Datei test1.c im aktuellen Ordner
02 rm test1.c
03
04 # Lösche Unterordner aufgabe1/ mit allen Dateien
05 rm -r aufgabe1
```

- Per Signal: CTRL-C (kann von Programmen ignoriert werden)
- Von einer anderen Konsole aus: killall concat beendet alle Programme mit dem Namen "concat"
- Von der selben Konsole aus:
 - CTRL-Z hält den aktuell laufenden Prozess an
 - killall concat beendet alle Programme namens concat
 - ⇒ Programme anderer Benutzer dürfen nicht beendet werden
 - fg setzt den angehaltenen Prozess fort
- Wenn nichts mehr hilft: killall -9 concat

4

5



```

concat.c
1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5     printf("Hello World\n");
6 }
7
Atom Shell Commands
make -B trac
cc -std=c11 -pedantic -D_XOPEN_SOURCE=700 -Wall -Werror -O3 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -o trac trac.c -o trac
[finished in 0.14 seconds]

jy52coty@fau10sr0:~/proj/14spic/jy52coty/aufgabe5$ ls
concat.c
jy52coty@fau10sr0:~/proj/14spic/jy52coty/aufgabe5$ gcc -pedantic -Wall -Werror -O3 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -o
concat concat.c
jy52coty@fau10sr0:~/proj/14spic/jy52coty/aufgabe5$ ls
concat  concat.c
jy52coty@fau10sr0:~/proj/14spic/jy52coty/aufgabe5$ ./concat
Hello World
jy52coty@fau10sr0:~/proj/14spic/jy52coty/aufgabe5$

```

- **Terminal:** öffnet ein Terminal und startet eine Shell
 - effiziente Interaktion mit dem System
 - optional Vollbild
- **Debug:** startet den Debugmodus
- **Make:** siehe nächste Woche

■ Programm mit dem GCC übersetzen

```
01 gcc -pedantic -Wall -Werror -O3 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -o
   ↪ concat concat.c
```

- **gcc** ruft den Compiler auf (GNU Compiler Collection)
- **-pedantic** aktiviert Warnungen (Abweichungen vom C-Standards)
- **-Wall** aktiviert Warnungen (typische Fehler, z.B.: `if(x = 7)`)
- **-Werror** wandelt Warnungen in Fehler um
- **-O3** aktiviert Optimierungen (Level 3)
- **-std=c11** setzt verwendeten Standard auf C11
- **-D_XOPEN_SOURCE=700**
 - fügt POSIX Erweiterungen hinzu
- **-o concat** legt Namen der Ausgabedatei fest (Standard: `a.out`)
- **concat.c ...** zu kompilierende Datei(en)

- Ausführen des Programms mit `./concat`
- **Abgaben werden von uns mit diesen Optionen getestet**

6

7



- Programm mit dem GCC übersetzen
(inklusive Debugsymbole und ohne Optimierungen)

```
01 gcc -pedantic -Wall -Werror -O0 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -g -
   ↪ o concat concat.c
```

- **-O0** verhindert Optimierungen des Programms
- **-g** belässt Debugsymbole in der ausführbaren Datei

⇒ ermöglicht dem Debugger Verweise zur Quelldatei herzustellen

- Hinweis: Pfeiltaste `↑` iteriert durch frühere Befehle
- ⇒ GCC Aufruf nur einmal tippen

- Informationen über:

- Speicherlecks (`malloc(3)/free(3)`)
- Zugriffe auf nicht gültigen Speicher

- Ideal zum Lokalisieren von Segmentation Faults (SIGSEGV)

- Aufrufe:

- `valgrind ./concat`
- `valgrind --leak-check=full --show-reachable=yes`
 ↪ `--track-origins=yes ./concat`

- Die Ausgabe ist deutlich hilfreicher, wenn das analysierte Binary mit Debugsymbolen gebaut wird

8

9

- Das Linux-Hilfesystem
- aufgeteilt nach verschiedenen Sections
 - 1 Kommandos
 - 2 Systemaufrufe
 - 3 Bibliotheksfunktionen
 - 5 Dateiformate (spezielle Datenstrukturen, etc.)
 - 7 verschiedenes (z.B. Terminaltreiber, IP, ...)
- man-Pages werden normalerweise mit der Section zitiert: `printf(3)`

```
01 # man [section] Begriff
02 man 3 printf
```

- Suche nach Sections: `man -f Begriff`
- Suche von man-Pages zu einem Stichwort: `man -k Stichwort`

Fehlerbehandlung

- Abgespeckte (hübschere) Version der Manpages
- Bieten nur eine Übersicht, keine vollständige Spezifikation
- Aus der SPiC-IDE abrufbar (Hilf e-Button wenn im Linux-Modus)
- Auf der Webseite zu finden
<https://sys.cs.fau.de/lehre/SS22/spic/uebung/libcapi/>
- Unsere Übersicht ersetzen die Manpages nicht
- In der Klausur: ausgedruckte Manpages!

10

11

Fehlerursachen



- Fehler können aus unterschiedlichsten Gründen auftreten
 - Systemressourcen erschöpft
 - ⇒ `malloc(3)` schlägt fehl
 - Fehlerhafte Benutzereingaben (z.B. nicht existierende Datei)
 - ⇒ `fopen(3)` schlägt fehl
 - Vorübergehende Fehler (z.B. nicht erreichbarer Server)
 - ⇒ `connect(2)` schlägt fehl

12



- Gute Software:

- Erkennt Fehler
- Führt angebrachte Behandlung durch
- Gibt aussagekräftige Fehlermeldung aus

- Kann ein Programm trotz Fehler sinnvoll weiterlaufen?

Beispiel 1: Ermittlung des Hostnamens zu einer IP-Adresse, um beides in eine Logdatei einzutragen

⇒ IP-Adresse ins Log eintragen, Programm läuft weiter

Beispiel 2: Öffnen einer zu kopierenden Datei schlägt fehl

- ⇒ Fehlerbehandlung: Kopieren nicht möglich, Programm beenden
- ⇒ Oder den Kopiervorgang bei der nächsten Datei fortsetzen
- ⇒ Entscheidung liegt beim Softwareentwickler

13

- Fehler treten häufig in Libc Funktionen auf
 - Erkennbar i.d.R. am Rückgabewert (Manpage)
 - Fehlerüberprüfung essentiell

- Fehlerursache steht meist in `errno` (globale Variable)

- Einbinden durch `errno.h`
- Fehlercodes sind > 0
- Fehlercode für jeden möglichen Fehler (siehe `errno(3)`)

- `errno` nur interpretieren, wenn Fehler signalisiert wurde

- Funktionen dürfen `errno` beliebig verändern
 - ⇒ `errno` kann auch im Erfolgsfall geändert worden sein

14



- Fehlercodes ausgeben:

- `perror(3)`: Ausgabe auf `stderr`
- `strerror(3)`: Umwandeln in Fehlermeldung (String)

Beispiel:

```
01 char *mem = malloc(...);
02
03 // Fehlerfall
04 if(NULL == mem) {
05     fprintf(stderr, "%s:%d: malloc failed with reason: %s\n",
06             __FILE__, __LINE__-5, strerror(errno));
07     //alternativ: perror("malloc");
08
09     exit(EXIT_FAILURE);
10 }
```

15

- Signalisierung durch Rückgabewert nicht immer möglich

- Rückgabewert EOF: Fehlerfall **oder** End-Of-File

```
01 int c;
02 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }
03 /* EOF oder Fehler? */
```

- Erkennung bei I/O Streams: `ferror(3)` bzw. `feof(3)`

```
01 int c;
02 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }
03 /* EOF oder Fehler? */
04 if(ferror(stdin)) {
05     /* Fehler */
06     ...
07 }
```

16



Die Funktion main()

- Funktion main(): Einsprungstelle für ein C Programm
- Signatur nach Anwendungszweck:
 - AVR: Nur ein Programm
⇒ void main(void)
 - Linux: Mehrere Programme
⇒ int main(void)
⇒ int main(int argc, char *argv[])
- Parameter und Rückgabewert zur Kommunikation

17

Kommandozeilenparameter



Kommandozeilenparameter – Beispiel



- Kommandozeilenparameter: Argumente für Programme
- main() erhält sie als Funktionsparameter:
 - argc: Anzahl der Argumente
 - argv: Array aus Zeigern auf Argumente
⇒ Array von Strings
- Erstes Argument: Programmname

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03
04 int main(int argc, char *argv[]) {
05     for(int i = 0; i < argc; ++i) {
06         printf("argv[%d]: %s\n", i, argv[i]);
07     }
08
09     return EXIT_SUCCESS;
10 }

```

```

01 $ ./commandline
02 argv[0]: ./commandline
03 $ ./commandline Hallo Welt
04 argv[0]: ./commandline
05 argv[1]: Hallo
06 argv[2]: Welt

```

18

19



- Rückgabestatus: Information für den Aufrufenden
- Übliche Codes:
 - EXIT_SUCCESS: Ausführung erfolgreich
 - EXIT_FAILURE: Fehler aufgetreten

```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03
04 int main(int argc, char *argv[]) {
05     if(argc == 1) {
06         fprintf(stderr, "No parameters given!\n");
07         return EXIT_FAILURE;
08     }
09
10     // [...]
11
12     return EXIT_SUCCESS;
13 }

```

```

01 $ ./exitcode
02 No parameters given!
03 $ echo $?
04 1
05 $ ./exitcode Hallo Welt
06 $ echo $?
07 0

```

20

21

Vertiefung: Strings




- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

Vertiefung C Strings

```

01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];

```




22




- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

```
01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];
```




- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

```
01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];
```




- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

```
01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];
```



- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

```
01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];
```






- char: Einzelnes Zeichen (z.B. 'a')
- String: Array von chars (z.B. "Hello")
- In C: Letztes Zeichen eines Strings: '\0'
⇒ Speicherbedarf: strlen(s) + 1

```

01 char s[] = "World\n";
02 char c = s[0];
03 c = s[4];
04 char *s2 = s + 2;
05 c = s2[1];

```



22

- `size_t strlen(const char *s)`
 - Bestimmung der Länge einer Zeichenkette s (ohne abschließendes Null-Zeichen)
- `char *strcpy(char *dest, const char *src)`
 - Kopieren einer Zeichenkette src in einen Puffer dest (inkl. Null-Zeichen)
 - Gefahr: Buffer Overflow (⇒ `strncpy(3)`)
- `char *strcat(char *dest, const char *src)`
 - Anhängen einer Zeichenkette src an eine existierende Zeichenkette im Puffer dest (inkl. Null-Zeichen)
 - Gefahr: Buffer Overflow (⇒ `strncat(3)`)
- Dokumentation: `strlen(3)`, `strcpy(3)`, `strcat(3)`

23

Stringfunktionen – Beispiel



```

01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04
05 int main(void) {
06     const char *hallo = "Hallo";
07     const char *spic = "SPiC";
08
09     char altered_string[11]; // Platz für "Hallo SPiC"
10
11     strcpy(altered_string, hallo); // "Hallo"
12     strcat(altered_string, " "); // "Hallo "
13     strcat(altered_string, spic); // "Hallo SPiC"
14     strlen(altered_string); // -> 10
15
16     return EXIT_SUCCESS;
17 }

```

Aufgabe: concat

24



- Zusammensetzen der übergebenen Kommandozeilenparameter zu einer Gesamtzeichenfolge und anschließende Ausgabe
- Ablauf:
 - Bestimmung der Gesamtlänge
 - Dynamische Allokation eines Puffers
 - Schrittweises Befüllen des Puffers
 - Ausgabe der Zeichenfolge auf dem Standardausgabekanal
 - Freigabe des dynamisch allokierten Speichers
- Reimplementierung der Stringfunktionen der `string.h`:
- Wichtig: Identisches Verhalten (auch im Fehlerfall)

```
01 size_t str_len(const char *s)
02 char *str_copy(char *dest, const char *src)
03 char *str_cat(char *dest, const char *src)
```

- `malloc(3)` allokiert Speicher auf dem Heap
 - reserviert mindestens `size` Byte Speicher
 - liefert Zeiger auf diesen Speicher zurück
 - schlägt potenziell fehl
- `free(3)` gibt Speicher wieder frei

```
01 char* s = (char *) malloc(...);
02 if(s == NULL) {
03     perror("malloc");
04     exit(EXIT_FAILURE);
05 }
06
07 // [...]
08
09 free(s);
```

25

26

Hands-on: Buffer Overflow



Hands-on: Buffer Overflow

- Passwortgeschütztes Programm

```
01 # Usage: ./print_exam <password>
02 ./print_exam spic
03 Correct Password
04 Printing exam...
```

27



■ Passwortgeschütztes Programm

```
01 # Usage: ./print_exam <password>
02 ./print_exam spic
03 Correct Password
04 Printing exam...
```

■ Ungeprüfte Benutzereingaben ⇒ Buffer Overflow

```
01 long check_password(const char *password) {
02     char buff[8];
03     long pass = 0;
04
05     strcpy(buff, password);
06     if(strcmp(buff, "spic") == 0) {
07         pass = 1;
08     }
09     return pass;
10 }
```

27

■ Passwortgeschütztes Programm

```
01 # Usage: ./print_exam <password>
02 ./print_exam spic
03 Correct Password
04 Printing exam...
```

■ Ungeprüfte Benutzereingaben ⇒ Buffer Overflow

```
01 long check_password(const char *password) {
02     char buff[8];
03     long pass = 0;
04
05     strcpy(buff, password);
06     if(strcmp(buff, "spic") == 0) {
07         pass = 1;
08     }
09     return pass;
10 }
```

27



```
01 long check_password(const char *password) {
02     char buff[8];
03     long pass = 0;
04
05     strcpy(buff, password);
06     if(strcmp(buff, "spic") == 0) {
07         pass = 1;
08     }
09     return pass;
10 }
```

■ Mögliche Lösungen

- Prüfen der Benutzereingabe
- Dynamische Allokation des Puffers
- Sichere Bibliotheksfunktionen verwenden ⇒ z.B. strncpy(3)

```
01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
```

⋮	Stack ↓
	0x090d
	0x090c
	0x090b
	0x090a
	0x0909
	0x0908
	0x0907
	0x0906
	0x0905
	0x0904
	0x0903
	0x0902
⋮	

28

29



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

⋮	Stack ↓
0	0x090d
0	0x090c
0	0x090b
0	0x090a
pass	0x0909
	0x0908
	0x0907
	0x0906
	0x0905
	0x0904
	0x0903
	0x0902
⋮	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

⋮	Stack ↓
0	0x090d
0	0x090c
0	0x090b
0	0x090a
pass	0x0909
buff[7]	0x0908
buff[6]	0x0907
buff[5]	0x0906
buff[4]	0x0905
buff[3]	0x0904
buff[2]	0x0903
buff[1]	0x0902
buff[0]	0x0902
⋮	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

⋮	Stack ↓
0	0x090d
0	0x090c
0	0x090b
0	0x090a
pass	0x0909
buff[7]	0x0908
buff[6]	0x0907
buff[5]	0x0906
buff[4]	0 ('\\0')
buff[3]	99 ('c')
buff[2]	105 ('i')
buff[1]	112 ('p')
buff[0]	115 ('s')
⋮	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

⋮	Stack ↓
0	0x090d
0	0x090c
0	0x090b
0	0x090a
pass	0x0909
buff[7]	0x0908
buff[6]	0x0907
buff[5]	0x0906
buff[4]	0 ('\\0')
buff[3]	99 ('c')
buff[2]	105 ('i')
buff[1]	112 ('p')
buff[0]	115 ('s')
⋮	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]	0 ('\0')	0x0906
buff[3]	99 ('c')	0x0905
buff[2]	105 ('i')	0x0904
buff[1]	112 ('p')	0x0903
buff[0]	115 ('s')	0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	1	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]	0 ('\0')	0x0906
buff[3]	99 ('c')	0x0905
buff[2]	105 ('i')	0x0904
buff[1]	112 ('p')	0x0903
buff[0]	115 ('s')	0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass; // pass = 1
13             // --> true

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	1	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]	0 ('\0')	0x0906
buff[3]	99 ('c')	0x0905
buff[2]	105 ('i')	0x0904
buff[1]	112 ('p')	0x0903
buff[0]	115 ('s')	0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]		0x0905
buff[2]		0x0904
buff[1]		0x0903
buff[0]		0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]	0 ('\0')	0x0905
buff[2]	111 ('o')	0x0904
buff[1]	111 ('o')	0x0903
buff[0]	102 ('f')	0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]	0 ('\0')	0x0905
buff[2]	111 ('o')	0x0904
buff[1]	111 ('o')	0x0903
buff[0]	102 ('f')	0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13
    
```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]	0 ('\0')	0x0905
buff[2]	111 ('o')	0x0904
buff[1]	111 ('o')	0x0903
buff[0]	102 ('f')	0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass; // pass = 0
13             // --> false
    
```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]	0 ('\0')	0x0905
buff[2]	111 ('o')	0x0904
buff[1]	111 ('o')	0x0903
buff[0]	102 ('f')	0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0	0x090b
pass	0	0x090a
buff[7]		0x0909
buff[6]		0x0908
buff[5]		0x0907
buff[4]		0x0906
buff[3]		0x0905
buff[2]		0x0904
buff[1]		0x0903
buff[0]		0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0 ('\0')	0x090b
pass	65 ('A')	0x090a
buff[7]	65 ('A')	0x0909
buff[6]	65 ('A')	0x0908
buff[5]	65 ('A')	0x0907
buff[4]	65 ('A')	0x0906
buff[3]	65 ('A')	0x0905
buff[2]	65 ('A')	0x0904
buff[1]	65 ('A')	0x0903
buff[0]	65 ('A')	0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0 ('\0')	0x090b
pass	65 ('A')	0x090a
buff[7]	65 ('A')	0x0909
buff[6]	65 ('A')	0x0908
buff[5]	65 ('A')	0x0907
buff[4]	65 ('A')	0x0906
buff[3]	65 ('A')	0x0905
buff[2]	65 ('A')	0x0904
buff[1]	65 ('A')	0x0903
buff[0]	65 ('A')	0x0902
	:	

```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass;
13

```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0 ('\0')	0x090b
pass	65 ('A')	0x090a
buff[7]	65 ('A')	0x0909
buff[6]	65 ('A')	0x0908
buff[5]	65 ('A')	0x0907
buff[4]	65 ('A')	0x0906
buff[3]	65 ('A')	0x0905
buff[2]	65 ('A')	0x0904
buff[1]	65 ('A')	0x0903
buff[0]	65 ('A')	0x0902
	:	



```

01 long pass = 0;
02 char buff[8];
03 strcpy(buff, password);
04
05 if(strcmp(buff, "spic")) {
06     printf("Wrong Pass.\n");
07 } else {
08     printf("Correct Pass.\n");
09     pass = 1;
10 }
11
12 return pass; // pass = 65
13             // --> true
    
```

	:	Stack ↓
	0	0x090d
	0	0x090c
	0 ('\0')	0x090b
pass	65 ('A')	0x090a
buff[7]	65 ('A')	0x0909
buff[6]	65 ('A')	0x0908
buff[5]	65 ('A')	0x0907
buff[4]	65 ('A')	0x0906
buff[3]	65 ('A')	0x0905
buff[2]	65 ('A')	0x0904
buff[1]	65 ('A')	0x0903
buff[0]	65 ('A')	0x0902
	:	

29

Hands-on: Linux, GCC & Valgrind

Screencast: <https://www.video.uni-erlangen.de/clip/id/18667>



- *Nur online!*
- Ziele:
 - SPiC IDE für Linux verwenden
 - Programm via Kommandozeile übersetzen
 - Umgang mit Valgrind üben