

Verteilte Systeme – Übung

Grundlagen: Verteilte Ausführung

Sommersemester 2025

Harald Böhm, Christian Berger, Tobias Distler

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Informatik 4 (Systemsoftware)

<https://sys.cs.fau.de>



Lehrstuhl für Informatik 4
Systemsoftware



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Verteilte Ausführung

Verteilte Ausführung

■ Kompilieren von Java-Programmen

```
> javac -cp 'lib1.jar:libs/*' -d bin File1.java ...
```

- Klassenpfad (-cp) muss verwendete Bibliotheken beinhalten
 - Besteht aus jar-Dateien und Ordnern mit class-Dateien
 - Platzhalter * expandiert zu allen .jar-Dateien im jeweiligen Ordner
 - Pfade durch „:“ getrennt
- Ausgabeverzeichnis -d bin für kompilierte class-Dateien
- Quellcodedateien übergeben

■ Ausführen von Java-Programmen

```
> java -cp 'bin:lib1.jar:libs/*' [-Dparam=value] package.name.Entrypoint [args ...]
```

- Klassenpfad um Ausgabeverzeichnis für kompilierte Klassen ergänzen
- Systemeigenschaften mit -Dparam=value übergeben
 - Abfrage per `System.getProperty("param", "default");`
- Ausführung startet in der Klasse `package.name.Entrypoint`
- Restliche Parameter werden an das Java-Programm übergeben

■ „printf“-Debugging

- An unterschiedlichen Stellen im Programm Debugausgaben erzeugen
- Zuordnung von Ausgabe zu Programmzeilen sollte möglich sein
- Bei großen Ausgabemengen in Dateien umleiten
- Ausgaben mit Zeitstempeln versehen

Achtung: Uhren der Rechner können im verteilten Fall voneinander abweichen

Wichtig: Ausgaben verändern ggf. Programmverhalten (*I/O ist langsam!*)

■ Debugger

- Einzelne(n) Java-Prozess(e) im Debugger starten
- Restliche Prozesse normal starten

Wichtig: Pausieren im Debugger hält nur den zugehörigen Prozess an. Restliche Prozesse laufen normal weiter.

→ Gefahr von unerwartetem Verhalten durch Timeouts

■ Läuft **überall** der aktuelle Programmcode?

- Protokoll für sichere Kommunikation über unsichere Netzwerke
 - SSH-Clients kommunizieren mit SSH-Servern über TCP (meist Port 22)
 - Public-Key-Verfahren für Verschlüsselung und Authentifizierung

- Anwendungen

- Zugriff auf Rechner host unter Benutzernamen user

```
> ssh [<user>@]<host>
```

Hinweis: Innerhalb des CIP-Pool-Netzes sind einfache Hostnamen wie `cip2a0` ausreichend. Ansonsten muss der **Domänenname** mit angegeben werden, z. B. `cip2a0.cip.cs.fau.de`.

- Befehl `cmd` auf Rechner host ausführen

```
> ssh [<user>@]<host> <cmd>
```

- Authentifizierung mit SSH-Schlüssel gegenüber dem entfernten Rechner

```
> ssh [-i <ssh-key>] [<user>@]<host>
```

- Standard: Verwendung von SSH-Schlüssel unter `~/.ssh/id_rsa`
 - Erstellung des Keys mittels `ssh-keygen`
 - Übermittlung an entfernten Rechner am Besten mit `ssh-copy-id`

- Kopieren von Dateien zwischen Rechnern

```
> scp <path_src> <path_dst>
```

Für entfernte Pfade: [<user>@]<host>:<path_remote>, Beispiele:

```
> scp cip2a0:/tmp/srcfile .  
> scp /tmp/srcfile user@cip2a0:      # Ziel: Home von user  
> scp -r cip2a0:srcdir cip2a0:/tmp  # Rekursiv, Ordner kopieren
```

- **Hinweis:** Die Verzeichnisse /home und /proj auf CIP-Pool-Rechnern werden per NFS (Network File System) bereitgestellt. Dadurch enthalten diese auf allen Rechner dieselben Dateien

```
> scp README faui00a:  
> ssh faui00b cat README
```

■ Automatisieren häufiger Vorgänge

- Skript zum Starten der Anwendung (Dateiname: start-server.sh)

```
#!/bin/bash
echo "Starte Anwendung mit Parametern $@"
java -cp <classpath> vs.queue.VSQueueServer "$@"
```

- Skript ausführen

```
> chmod +x start-server.sh # einmalig als ausfuehrbar markieren
> ./start-server.sh param1 param2 ...
Starte Anwendung mit Parametern param1 param2 ...
```

■ Bash-Skripte debuggen

- Hinzufügen von echo-Anweisungen
- Starten mit bash -x

```
> bash -x start-server.sh param1 param2 ...
```

■ Wiki / Tutorialsammlung



The Bash Hackers Wiki

<http://wiki.bash-hackers.org/start>

- Aus- und wieder einhängbare Terminals
- Programme laufen auch bei getrennter Sitzung weiter
- Verwendung:
 - Starten eines Screens:

```
> screen
```

Aushängen (*detach*) eines Screens mittels 'Ctrl+a d'

- Auflisten aller laufenden Sitzungen

```
> screen -ls
There are screens on:
16656.pts-145.fau48f (25.10.2019 12:10:06) (Attached)
16457.pts-123.fau48f (25.10.2019 12:27:59) (Attached)
2 Sockets in /var/run/screen/S-lawniczak.
```

- Bestimmte Sitzung fortsetzen

```
> screen -dr 16457.pts-123.fau48f
```

Alternative: tmux