

Betriebssystemtechnik

Adressräume: Trennung, Zugriff, Schutz

X. Spezialfälle: Adaptiver Speicherschutz

SS 2025

Wolfgang Schröder-Preikschat / Volkmar Sieh



Lehrstuhl für Informatik 4
Systemsoftware



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Einleitung

Problemstellung

Sicherheitsdimension

Prozessorarchitektur

Störungsquelle

Lösungsansatz

Adressraumkonzept

Prozessisolation

Intermittierende Prozessisolation

Prinzip

Zusammenfassung

- gemeinsamer Hauptspeicher (*shared memory*) bildet die typische Basis für mehr-/vielkernige Prozessoren
 - dabei verfügt jeder einzelne Rechenkern über eine eigene MMU
 - wichtiger Bestandteil jeder MMU ist der TLB
 - *translation lookaside buffer*, auch bekannt als Übersetzungspuffer



- gemeinsamer Hauptspeicher (*shared memory*) bildet die typische Basis für mehr-/vielkernige Prozessoren
- für derartige Prozessoren sollten Anwendungen mehr-/vielfädige Prozesse ermöglichen, um in ihrer Leistung skalieren zu können [9]
 - verteilt über die Rechenkerne finden diese Prozesse gleichzeitig statt
 - sie bilden sogenannte gleichzeitige Prozesse
 - dabei teilen sich die Prozessfäden einer Anwendung denselben Adressraum



- gemeinsamer Hauptspeicher (*shared memory*) bildet die typische Basis für mehr-/vielkernige Prozessoren
- für derartige Prozessoren sollten Anwendungen mehr-/vielfädige Prozesse ermöglichen, um in ihrer Leistung skalieren zu können [9]
- bewirkt eine Fadenaktion eine Adressraumänderung, ist diese auf den Rechenkernen der anderen Fäden der Anwendung nachzuziehen
 - erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren für TLB-Konsistenzaktionen
 - ein wahres „Niederschießen“ von Rechenkernen: „**TLB shutdown**“ [2]

- gemeinsamer Hauptspeicher (*shared memory*) bildet die typische Basis für mehr-/vielkernige Prozessoren
- für derartige Prozessoren sollten Anwendungen mehr-/vielfädige Prozesse ermöglichen, um in ihrer Leistung skalieren zu können [9]
- bewirkt eine Fadenaktion eine Adressraumänderung, ist diese auf den Rechenkernen der anderen Fäden der Anwendung nachzuziehen
- Adressraumisolation von Prozessen ist ein Anwendungskriterium, das nur im Bedarfsfall vom System durchgesetzt wird [5, 4]

Einleitung

Problemstellung

Sicherheitsdimension

Prozessorarchitektur

Störungsquelle

Lösungsansatz

Adressraumkonzept

Prozessisolation

Intermittierende Prozessisolation

Prinzip

Zusammenfassung

- Sicherheit (*security*)
 - Schutz einer Entität vor ihrer Umwelt



- Sicherheit (*security*)
 - Schutz einer Entität vor ihrer Umwelt
- differenzierte Zugriffskontrolle
 - Text, Daten, Stapel, ...
 - lesen, schreiben, ausführen, ...



- Sicherheit (*security*)
 - Schutz einer Entität vor ihrer Umwelt
- erreichbar durch:
 - Überwachung der Adressen
 - typisch für Mehradressraumsysteme
 - Randomisierung von Adressbereichen
 - möglich für Einadressraumsysteme
 - Typsicherheit der Programme
 - abhängig von Sprache/Kompilierer



- Sicherheit (*security*)


- Schutz einer Entität vor ihrer Umwelt




- „benutzt“ [8] Befehlssatzebene und...

- Betriebssystemebene oder Kompilierer
 - je nachdem ob Typsicherheit aller Programme gewährleistet ist


- [Betriebs-]Sicherheit (*safety*)
 - Schutz der Umwelt vor einer Entität




- [Betriebs-]Sicherheit (*safety*)
 - Schutz der Umwelt vor einer Entität
- softwarebasiert
 - vollständige Interpretation der Befehle
 - CSIM virtuelle Maschine [6, S.21]
 - Kompilierung
 - typsichere Programmiersprache




- [Betriebs-]Sicherheit (*safety*)
 - Schutz der Umwelt vor einer Entität
- softwarebasiert
- hardwarebasiert
 - MMU- oder MPU-basiert
 - partielle Interpretation der Zugriffe
 - im Ausnahmefall (*trap*)
 - durch das Betriebssystem




- [Betriebs-]Sicherheit (*safety*)
 - Schutz der Umwelt vor einer Entität
- softwarebasiert
- hardwarebasiert
- „benutzt“ [8] Befehlssatzebene und...
 - Betriebssystemebene oder Kompilierer
 - je nachdem ob Typsicherheit aller Programme gewährleistet ist




UMA: Uniform Memory Access



NUMA: Non-Uniform Memory Access




COM: Einheit zum Weiterleiten von Speicherzugriffen



- + Cache-Kohärenz möglich („Snooping“, „MESI“-Protokoll)
- (zu) hohe Bus-Auslastung

Vielkernprozessoren - Non-Uniform Memory Access




- + geringe Bus-Auslastung
- Cache-Kohärenz unmöglich

■ Symbol¹ eines hochmodernen gekachelten 28-Kern-Prozessors:




- 7 Kerne pro Kachel
 - cache-kohärent
 - homogen auf Kernebene
- 4 Kacheln pro CPU
 - cache-inkohärent
 - heterogen auf Kachelebene




¹Suchergebnis, als wosch nach dem Lesen des Artikels von Herb Sutter [9] im Internet erstmalig nach dem Begriff „Multi-Core“ stöberte.

- „viel“ geht weit über „mehr“ hinaus
 - mehrere zehn Kerne als untere Grenze
 - Hunderte oder Tausende sind keine Utopie



¹Suchergebnis, als wosch nach dem Lesen des Artikels von Herb Sutter [9] im Internet erstmalig nach dem Begriff „Multi-Core“ stöberte.

- globaler gemeinsamer Hauptspeicher
 - verteilt über alle Kacheln
 - woraus aber nicht zwingend global einheitliche **Speicherkonsistenz** folgt



¹Suchergebnis, als wosch nach dem Lesen des Artikels von Herb Sutter [9] im Internet erstmalig nach dem Begriff „Multi-Core“ stöberte.

- die Skalierbarkeit des *Shared-Memory*-Paradigmas steht und fällt mit der Art der Parallelität und der Programmierung [7]
 - grobkörnige Mitbenutzung und Botschaftenaustausch (*message passing*) zeigen etwa den gleichen Grad an Skalierung
 - feinkörnige Ansätze sind dagegen sehr stark durch die Beschränkungen des Gesetzes von Amdahl [1] begrenzt

- ein Problemfall, nicht zuletzt wegen des **TLB** (*translation lookaside buffer*)²
 - einer pro Rechenkern
 - die CPU fährt aber kein Kohärenzprotokoll




²Hieronymus im Gehäus, Albrecht Dürer, 1514: Hieronymus gilt im übertragenen Sinne als Schutzpatron der Übersetzer.

- ein Problemfall, nicht zuletzt wegen des **TLB** (*translation lookaside buffer*)²
- erzeugt **Interferenz** innerhalb desselben gemeinsam genutzten Adressraums
 - gleichzeitige Prozesse
 - verschiedenen Rechenkernen zugeordnet




²Hieronymus im Gehäus, Albrecht Dürer, 1514: Hieronymus gilt im übertragenen Sinne als Schutzpatron der Übersetzer.

- Überlagerung von Aktionen³ beim Zusammentreffen zweier oder mehrerer gleichzeitiger Prozesse
 - als Folge des Zugriffs auf eine gemeinsam genutzte Ressource
 - auch ausgelöst durch widersprüchliche Planungs-/Auswahlentscheidungen



³Hier bereits die parallele Ausführung eines Maschinenbefehls durch die CPU.

- **Rauschen** im Hintergrund der Ausführung von Programmen (*background noise*)
 - nichtfunktionales Merkmal
 - das jede Ausführungsumgebung besitzt



↪ **Betriebssystemrauschen** (*operating-system noise*)

- **Rauschen** im Hintergrund der Ausführung von Programmen (*background noise*)
- damit **Behinderung** eines Prozesses durch gleichzeitige äußere Einwirkungen
 - eines anderen Prozesses
 - auf derselben oder einer anderen CPU




↪ **Betriebssystemrauschen** (*operating-system noise*)

- **Rauschen** im Hintergrund der Ausführung von Programmen (*background noise*)
- damit **Behinderung** eines Prozesses durch gleichzeitige äußere Einwirkungen
- eigentlich Normalität, sofern die Störung in Grenzen bleibt



↪ **Betriebssystemrauschen** (*operating-system noise*)



Einleitung

Problemstellung

Sicherheitsdimension

Prozessorarchitektur

Störungsquelle

Lösungsansatz

Adressraumkonzept

Prozessisolation

Intermittierende Prozessisolation

Prinzip

Zusammenfassung

- ein Programmiermodell mit folgender Prämisse [3]:
 - ein global gemeinsam genutzter Adressraum verbessert die Produktivität
 - erfordert aber eine Unterscheidung zwischen „lokal“ und „entfernt“
 - um Leistungsoptimierungen zu ermöglichen
 - um Skalierbarkeit auf groß angelegten parallelen Architekturen zu erreichen

- ein Programmiermodell

- aus Betriebssystemsisicht handelt es sich dabei um:
 - mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
 - ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse

- ein Programmiermodell


 - aus Betriebssystem Sicht handelt es sich dabei um:
 - mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
 - ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse
- ↔ Anforderung/Freigabe von Speicher bedingt Adressraumänderungen

- ein Programmiermodell

- aus Betriebssystem Sicht handelt es sich dabei um:

- mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
- ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse

↪ Anforderung/Freigabe von Speicher bedingt Adressraumänderungen




■ ein Programmiermodell

■ aus Betriebssystem Sicht handelt es sich dabei um:

- mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
- ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse

↪ Anforderung/Freigabe von Speicher bedingt Adressraumänderungen




■ ein Programmiermodell

■ aus Betriebssystem Sicht handelt es sich dabei um:

- mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
- ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse

↪ Anforderung/Freigabe von Speicher bedingt Adressraumänderungen




■ ein Programmiermodell

■ aus Betriebssystem Sicht handelt es sich dabei um:

- mehrere Hauptspeicherpartitionen, die sich kooperierende Prozesse teilen
 - in logischer Hinsicht ein gemeinsamer verteilter Hauptspeicher
- ein einzelner Adressraum, in dem die kooperierenden Prozesse residieren
 - genauer: ein und derselbe logische/virtuelle Adressraum für diese Prozesse

↪ Anforderung/Freigabe von Speicher bedingt Adressraumänderungen



- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen

- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen
 - Attribute, erfasst über die Seitendeskriptoren der Adressräume
 - Anzahl – Größe des gesamten Adressraums
 - Maß für die Gesamtzahl der benötigten Seitentabellen
 - Zustand – Ort einer Seite und die mit ihr verbundenen Rechte

- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen
 - Attribute, erfasst über die Seitendeskriptoren der Adressräume
- wobei ein Seitendeskriptor eine logische und physische Erscheinung hat
 - logisch – der Repräsentant im globalen virtuellen Adressraum
 - identifiziert/lokalisiert die Seite
 - ↪ scheinbar nur einmal vorhanden

- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen
 - Attribute, erfasst über die Seitendeskriptoren der Adressräume
- wobei ein Seitendeskriptor eine logische und physische Erscheinung hat
 - physisch – der Repräsentant im jeweils lokalen Speicher eines Prozessors
 - identifiziert/lokalisiert den Seitenrahmen
 - ↪ wirklich mehrfach vorhanden, mit verschiedenen Werten

- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen
 - Attribute, erfasst über die Seitendeskriptoren der Adressräume
- wobei ein Seitendeskriptor eine logische und physische Erscheinung hat
 - logisch – der Repräsentant im globalen virtuellen Adressraum
 - identifiziert/lokalisiert die Seite $\leadsto$ Referenz
 - $\hookrightarrow$ scheinbar nur einmal vorhanden
 - physisch – der Repräsentant im jeweils lokalen Speicher eines Prozessors
 - identifiziert/lokalisiert den Seitenrahmen $\leadsto$ Replikat
 - $\hookrightarrow$ wirklich mehrfach vorhanden, mit verschiedenen Werten

- Änderungen von Attributen global gemeinsam genutzter Adressräume müssen in konsistenter Art und Weise geschehen
 - Attribute, erfasst über die Seitendeskriptoren der Adressräume
 - wobei ein Seitendeskriptor eine logische und physische Erscheinung hat
-
- jede lokale Domäne führt Buch über die in ihrem Gültigkeitsbereich vorliegenden Verwaltungsstrukturen
 - Bezugspunkt dabei ist die CPU, genauer: der einzelne Rechenkern
 - deren MMU zu programmieren und TLB zu verwalten ist

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden
 - (a) eine für gewöhnlich mehrstufige Seitentabelle pro Prozessexemplar
 - erfasst die Seitendeskriptoren des zugewiesenen Arbeitsspeichers

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden
- (b) Liste der Gebrauchsstücke an Hauptspeicher pro Prozessexemplar
 - erfasst zugewiesene statische/dynamische (seitennummerierte) Segmente

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden
-
- (c) der Übersetzungspuffer (TLB) pro CPU/Rechenkern
 - erfasst kürzlich erfolgte Übersetzungen von logischen/virtuellen Adressen

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden

(d) kernglobale Speicherverwaltung pro Kachel (*tile*)

- erfasst verfügbare statische/dynamische (seitennummerierte) Segmente

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden

(e) eine globale Seitentabelle pro System

- erfasst alle Anwendungsprogramme plus Betriebssystem

- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden
- bei Adressraumänderungen ist dabei ein verteilter Zustand logisch zusammenhängender TLB/MMU Einheiten konsistent zu halten
 - relevant sind Aktionen, die den global gemeinsamen Adressraum betreffen


- Prozessisolation „benutzt“ bestimmte funktionale Merkmale, die typischerweise einem Betriebssystem zugerechnet werden


(c) der Übersetzungspuffer (TLB) pro CPU/Rechenkern


- erfasst kürzlich erfolgte Übersetzungen von logischen/virtuellen Adressen

- bei Adressraumänderungen ist dabei ein verteilter Zustand logisch zusammenhängender TLB/MMU Einheiten konsistent zu halten
 - relevant sind Aktionen, die den global gemeinsamen Adressraum betreffen
 - allerdings sind TLB/MMU nur lokal „von ihrem Kern aus“ zugänglich
 - ↪ per **IPI** (*interprocessor interrupt*) sind Kerne zur „Wartung“ anzustoßen

- auf Basis kernlokaler Ressourcen zur globalen Adressraumverwaltung
 - insbesondere **MMU** und **TLB**
- ↪ die nur lokal zugänglich sind, aber von entfernt den Zustand ändern müssen








Freispeicherliste



Seitentabelle





Gebrauchsstücke




Betriebssystemstatus zu P₁


1. P₁ ruft munmap()






3. Freispeicherliste aktualisieren







- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
 - ist der betreffende Systemaufruf (z.B. `munmap`) der Abstraktionsebene des Fadens zuzurechnen, darf ein kritischer Abschnitt angenommen werden
 - ↪ Bestandteil des nichtsequentiellen Programms, das den Fadens definiert

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
- „versteckt“ sich der Systemaufruf jedoch in einer tieferliegenden Ebene, etwa innerhalb einer Bibliotheksfunktion, fehlt Wissen zur Prozesssynchronisation
→ Annahme des schlimmsten Falls

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
- für einen über die Rechenkerne verteilter mehr-/vielfädiger Prozess ist der IPI ein Gruppenruf (*multicast*) oder **Rundruf** (*broadcast*)

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
- für einen über die Rechenkerne verteilter mehr-/vielfädiger Prozess ist der IPI ein Gruppenruf (*multicast*) oder **Rundruf** (*broadcast*)
 - dieser sollte mit der Anzahl der dem gleichzeitigen Prozess jeweils dynamisch zugewiesenen Rechenkerne skalieren


- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
- für einen über die Rechenkerne verteilter mehr-/vielfädiger Prozess ist der IPI ein Gruppenruf (*multicast*) oder **Rundruf** (*broadcast*)
 - dieser sollte mit der Anzahl der dem gleichzeitigen Prozess jeweils dynamisch zugewiesenen Rechenkerne skalieren
 - zudem muss der rufende Betriebssystemkern Gewissheit darüber haben, dass sämtliche gerufenen „*IPI handler*“ ihre Aufgaben haben erledigen können

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
 - für einen über die Rechenkerne verteilter mehr-/vielfädiger Prozess ist der IPI ein Gruppenruf (*multicast*) oder **Rundruf** (*broadcast*)
- ↪ skalierbarer verlässlicher Gruppenruf (*scalable reliable multicast*)

- Simultanverarbeitung mit einem Mehrprozessorsystem hat **Untiefen**
 - der eine Adressraumänderung auslösende Faden erzeugt eine Laufgefahr (*race condition*) durch zeitweilig inkonsistente TLB-Inhalte
- für einen über die Rechenkerne verteilter mehr-/vielfädiger Prozess ist der IPI ein Gruppenruf (*multicast*) oder **Rundruf** (*broadcast*)
- nicht zuletzt die durch den IPI verursachte Störung ferner Rechenkerne, die diese zu unbekannten Zeitpunkten mit unbekannter Frequenz trifft



CPU₀



CPU₁



Freispeicherliste




Seitenstabelle



Gebrauchsstücke



Betriebssystemstatus zu P₁



Freispeicherliste



Seitenstabelle





Gebrauchsstücke





1. P_1 ruft `munmap()`

Betriebssystemstatus zu P_1









- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird

- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird
 - angenommen ein Prozess fordert 42 Bytes an dynamischen Speicher an, den das Betriebssystem nur in Einheiten von 4096 Bytes vergibt

- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird
 - angenommen ein Prozess fordert 42 Bytes an dynamischen Speicher an, den das Betriebssystem nur in Einheiten von 4096 Bytes vergibt
 - weiter angenommen, der angeforderte dynamische Speicher wird an einer Seitengrenze im Prozessadressraum verfügbar gemacht

- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird
 - angenommen ein Prozess fordert 42 Bytes an dynamischen Speicher an, den das Betriebssystem nur in Einheiten von 4096 Bytes vergibt
 - weiter angenommen, der angeforderte dynamische Speicher wird an einer Seitengrenze im Prozessadressraum verfügbar gemacht
 - sei `char* daaaf` Zeiger auf einen verfügbar gemachten Speicherbereich und $\text{int}(\text{daaaf})/4096 = 0$, also ein seitenausgerichteter Wert

- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird

- so ist die Ausführung der Anweisungsfolge

```
1  daaaf = malloc(42);  
2  if (daaaf)  
3      for (i = 0; i < 1234; i++)  
4          daaaf[i] = '*';
```

für alle Werte von i physisch gültig, obwohl nur $i \in [0, 41]$ logisch gilt

- die CPU greift wortweise auf den Hauptspeicher zu, der allerdings vom Betriebssystem seitenweise zur Verfügung gestellt wird

- so ist die Ausführung der Anweisungsfolge

```
1  daaaf = malloc(42);  
2  if (daaaf)  
3      for (i = 0; i < 1234; i++)  
4          daaaf[i] = '*';
```

für alle Werte von i physisch gültig, obwohl nur $i \in [0, 41]$ logisch gilt

- das heißt, die ungültigen Zugriffe auf `daaaf[j]` mit $j \in [42, 4095]$ werden keinen Fehler liefern, da dieser Bereich noch zur gültigen Seite zählt

Einleitung

Problemstellung

Sicherheitsdimension

Prozessorarchitektur

Störungsquelle

Lösungsansatz

Adressraumkonzept

Prozessisolation

Intermittierende Prozessisolation

Prinzip

Zusammenfassung



- Übergänge zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen

- Übergänge zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums ausschalten
 - Seitentabelle (für alle Fäden) des betreffenden Prozesses deaktivieren
 - sofern nötig, nur die globale (systemspezifische) Seitentabelle aktiv lassen


- Übergänge zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums einschalten
 - Seitendeskriptoren auf Basis der Gebrauchsstücke wiederherstellen
 - Seitentabelle (für alle Fäden) des betreffenden Prozesses aktivieren
 - lokale (prozessspezifische) Seitentabelle anwenden

- Übergänge zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums ausschalten
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums einschalten
- Ein- und Ausschalten ist eine „lärmende Aktion“
 - IPI als Gruppenruf (*multicast*) an die relevanten Prozessoren senden
 - den TLB der jeweiligen MMU spülen (*flush*)


- Übergänge zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums ausschalten
 - MMU-basierten Schutz des Prozessadressraums einschalten
- Ein- und Ausschalten ist eine „lärmende Aktion“ — jedoch „selten“
- die MMU isoliert nur Prozesse typunsicherer Programme
 - Prozesse typsicherer Programme sind durch den Kompilierer isoliert
 - so ergeben sich zwei Momente für den Wechsel des Betriebsmodus'
 - Ladezeitpunkt: typunsicheres Programm per MMU im Adressraum isolieren
 - Entsorgungszeitpunkt: Isolation des typunsicheren Programms aufheben



- Prozesse typesicherer Anwendungsprogramme im Offenbetrieb belassen



- nur die Prozesse typunsicherer Anwendungsprogramme beim Laden im eigenen Adressraum einschließen $\leadsto$ Isolationsbetrieb
 - Schutz der Umgebung vor solchen Prozessen



- Prozesse typischerer Anwendungsprogramme im Offenbetrieb belassen
- nur die Prozesse typunsicherer Anwendungsprogramme beim Laden im eigenen Adressraum einschließen $\leadsto$ Isolationsbetrieb
- Unabhängig von der Auslegung als MAS oder SAS, jedoch:
 - MAS
 - physische Isolation der unsicheren Teile mittels MMU (hier)
 - SAS
 - ggf. nur logische Isolation durch Adressraumrandomisierung

Einleitung

Problemstellung

Sicherheitsdimension

Prozessorarchitektur

Störungsquelle

Lösungsansatz

Adressraumkonzept

Prozessisolation

Intermittierende Prozessisolation

Prinzip

Zusammenfassung

- erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren in ihren Aktivitäten, um dort TLB-Konsistenzaktionen durchzuführen, ist massiv störend
 - systemweiter IPI als Folge einer Adressraumänderung eines Fadens
 - der IPI unterbricht die laufende Aktion des empfangenden Rechenkerns
 - TLB shutdown [2]

- erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren in ihren Aktivitäten, um dort TLB-Konsistenzaktionen durchzuführen, ist massiv störend
- diese Maßnahme forciert Überlagerungen beim Zusammentreffen der Unterbrechung mit einem gleichzeitigen Prozess
 - **Interferenz**, deren Zeitpunkt und Frequenz unbestimmt ist 
 - verursacht durch einen „externen“ Prozessfaden eines fernen Rechenkerns

- erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren in ihren Aktivitäten, um dort TLB-Konsistenzaktionen durchzuführen, ist massiv störend
- diese Maßnahme forciert Überlagerungen beim Zusammentreffen der Unterbrechung mit einem gleichzeitigen Prozess
 - **Interferenz**, deren Zeitpunkt und Frequenz unbestimmt ist ☹
 - verursacht durch einen „externen“ Prozessfaden eines fernen Rechenkerns
 - die Störungen sind problematisch für zeitabhängige gleichzeitige Prozesse
 - beeinträchtigen aber auch allgemein die Performanz paralleler Anwendungen
 - insb. Anwendungen, die „Gleichschritt“ (*lock-step*) von Fäden erwarten

- erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren in ihren Aktivitäten, um dort TLB-Konsistenzaktionen durchzuführen, ist massiv störend
- diese Maßnahme forciert Überlagerungen beim Zusammentreffen der Unterbrechung mit einem gleichzeitigen Prozess
- speichersichere Prozesse vor zu erwartenden Störungen bewahren, die ein **MMU-basierter Schutz** zur Folge haben kann
 - nur speicherunsichere Prozesse durch die MMU überwachen lassen
 - Adressraumisolation von Prozessen adaptiv gestalten [4]

- erzwungenes Unterbrechen von Prozessoren in ihren Aktivitäten, um dort TLB-Konsistenzaktionen durchzuführen, ist massiv störend
- diese Maßnahme forciert Überlagerungen beim Zusammentreffen der Unterbrechung mit einem gleichzeitigen Prozess
- speichersichere Prozesse vor zu erwartenden Störungen bewahren, die ein **MMU-basierter Schutz** zur Folge haben kann

- [1] AMDAHL, G. M.:
Validity of the Single-Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities.
In: *Proceedings of the AFIPS Spring Joint Computer Conference (AFIPS 1967 (Spring))*, AFIPS Press, 1967, S. 483–485
- [2] BLACK, D. L. ; RASHID, R. F. ; GOLUB, D. B. ; HILL, C. R.:
Translation Lookaside Buffer Consistency: A Software Approach.
In: *Proceedings of the Third International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*.
New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 1989 (ASPLOS III). – ISBN 0897913000, S. 113–122
- [3] DE WAEL, M. ; MARR, S. ; DE FRAINE, B. ; VAN CUTSEM, T. ; DE MEUTER, W. :
Partitioned Global Address Space Languages.
In: *ACM Comput. Surv.* 47 (2015), Mai, Nr. 4, S. 62:1–27.
<http://dx.doi.org/10.1145/2716320>. –
DOI 10.1145/2716320

- [4] DRESCHER, G. :
Adaptive Address-Space Management for Resource-Aware Applications,
Lehrstuhl für Verteilte Systeme und Betriebssysteme, Department
Informatik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Dissertation, 2021.
<https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/16511>
- [5] DRESCHER, G. ; SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :
Adaptive Memory Protection for Many-Core Systems.
Version: 2016.
<http://dx.doi.org/10.4230/DagRep.6.10.120>.
In: *Adaptive Isolation for Predictability and Security* Bd. 6.
Dagstuhl Publishing, 2016. –
DOI 10.4230/DagRep.6.10.120, S. 120–153:140

- [6] GOLDBERG, R. P.:
Architectural Principles for Virtual Computer Systems / Harvard
University, Electronic Systems Division.
Cambridge, MA, USA, Febr. 1973 (ESD-TR-73-105). –
PhD Thesis
- [7] KREMENETSKY, M. ; RAEFSKY, A. ; REINHARDT, S. :
Poor Scalability of Parallel Shared Memory Model: Myth or Reality?
In: *Proceedings of the 2003 International Conference on Computational
Science (ICCS 2003)* Bd. LNCS 2660, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2003 (Lecture Notes in Computer Science), S. 657–666
- [8] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :
Hierarchien.
In: LEHRSTUHL INFORMATIK 4 (Hrsg.): *Betriebssystemtechnik –
Adressräume: Trennung, Zugriff, Schutz.*
FAU Erlangen-Nürnberg, 2013 (Vorlesungsfolien), Kapitel 4

[9] SUTTER, H. :

Turn Toward Concurrency in Software—Your free lunch will soon be over.
What can you do about it?

In: *Dr. Dobbs's Journal* 30 (2005), März, Nr. 3, S. 16–22