

# Übungen zu Systemprogrammierung 2

## Ü1 – Interprozesskommunikation mit Sockets

---

Wintersemester 2024/25

Luis Gerhorst, Thomas Preisner, Jürgen Kleinöder

Lehrstuhl für Informatik 4  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Lehrstuhl für Informatik 4**  
Systemsoftware



Friedrich-Alexander-Universität  
Technische Fakultät



- 1.1 Organisatorisches
- 1.2 IPC-Grundlagen
- 1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC
- 1.4 Ein-/Ausgabemechanismen
- 1.5 Gelerntes anwenden



1.1 Organisatorisches

1.2 IPC-Grundlagen

1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC

1.4 Ein-/Ausgabemechanismen

1.5 Gelerntes anwenden



## Kontakt

- Forum: <https://fsi.cs.fau.de/forum/18>
- Tutoren: [i4sp@cs.fau.de](mailto:i4sp@cs.fau.de)
- Organisatoren: [i4sp-orga@cs.fau.de](mailto:i4sp-orga@cs.fau.de)

## Übungsbetrieb

Termine siehe:

<https://sys.cs.fau.de/lehre/current/sp2/uebung#termine>

## GitLab-Repository

- vgl. SP1 Üo “Einführung”
- `/proj/i4sp2/bin/mkrepo` und `git`



- Durchgängige Verwendung von 64-Bit
- Programmiersprache ISO C11
- Betriebssystemstandard SUSv4 (= POSIX.1-2008)

## Kompilieren & Linken

- Standard-Flags in SP:
  - std=c11 -pedantic -Wall -Werror -D\_XOPEN\_SOURCE=700
    - Zum Debuggen zusätzlich -g
- In SP2 konsequente Benutzung von Makefiles

## Robuste Programme

Ausführliches Testen und **Fehlerbehandlung nicht vergessen!**



1.1 Organisatorisches

**1.2 IPC-Grundlagen**

1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC

1.4 Ein-/Ausgabemechanismen

1.5 Gelerntes anwenden

Ein **Server** ist ein Programm, das einen **Dienst** (*Service*) anbietet, der über einen Kommunikationsmechanismus erreichbar ist.

Der Server ist (in der Regel) als normaler Benutzerprozess realisiert.

## Client


1. Schickt eine **Anforderung an einen Server**
2. Wartet auf eine Antwort

## Server


1. **Akzeptiert Anforderungen**, die von außen kommen
2. **Führt** einen angebotenen **Dienst aus**
3. **Schickt** das **Ergebnis zurück** zum Sender der Anforderung

## ? Wie findet ein Client den gewünschten Dienstanbieter?

- Intuitiv: über dessen Prozess-ID



- **Problem:** Prozesse werden dynamisch erzeugt/beendet; PID ändert sich
- **Lösung:** Verwendung eines abstrakten „Namens“ für den Dienst




- Prozess 2 ist über den Dienstnamen (hier: einen Dateinamen) erreichbar



## ? Wie findet ein Client nun den gewünschten Dienstanbieter?

- Über einen zweistufig aufgebauten „Namen“:
  1. Identifikation des Systems innerhalb des Netzwerks
  2. Identifikation des Prozesses innerhalb des Systems
- Beispiel TCP/IP: eindeutige Kombination aus
  1. IP-Adresse (identifiziert Rechner im Internet)
  2. Port-Nummer (identifiziert Dienst auf dem Rechner)




## IPv4

- 32-Bit-Adressraum ( $\approx 4$  Milliarden Adressen)
- Notation: 4 mit . getrennte Byte-Werte in Dezimaldarstellung
  - z. B. 131.188.30.200
- Nicht zukunftsfähig wegen des zu kleinen Adressraums

## Nachfolgeprotokoll IPv6

- 128-Bit-Adressraum ( $\approx 3,4 \cdot 10^{38}$  Adressen)
- Notation: 8 mit : getrennte 2-Byte-Werte in Hexadezimaldarstellung
  - z. B. 2001:638:a00:1e:219:99ff:fe33:8e75
- In der Adresse kann einmalig :: als Kurzschreibweise einer Nullfolge verwendet werden
  - z. B. *localhost*-Adresse: 0:0:0:0:0:0:0:1 = ::1

- IP-Adressen sind nicht leicht zu merken
- ...und ändern sich, wenn man einen Rechner in ein anderes Rechenzentrum umzieht
- **Lösung:** zusätzliche Abstraktion durchs DNS-Protokoll



1. *Forward lookup:* Rechnername → IP-Adresse
2. Kommunikationsaufbau
3. *Reverse lookup* (im Beispiel optional): IP-Adresse → Rechnername

- Numerische Identifikation eines Dienstes innerhalb eines Systems
- Port-Nummer: 16-Bit-Zahl, d. h. kleiner als 65536
- Port-Nummern < 1024: *well-known ports*
  - Können nur von Prozessen gebunden werden, die mit speziellen Privilegien gestartet wurden (Ausführung als *root*)
  - z. B. ssh = 22, smtp = 25, http = 80, https = 443
  - Liste der definierten Ports und Protokolle:
    - [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_TCP\\_and\\_UDP\\_port\\_numbers](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers)
    - `/etc/services` (`services(5)`)

## **Verbindungsorientiert (*Datenstrom/Stream*)**

- Gesichert gegen Verlust und Duplizierung von Daten
- Reihenfolge der gesendeten Daten bleibt erhalten
- Vergleichbar mit einer UNIX-Pipe – allerdings bidirektional
- Implementierung: Transmission Control Protocol (TCP)

## **Paketorientiert (*Datagramm*)**

- Schutz vor Bitfehlern – nicht vor Paketverlust oder -duplizierung
- Datenpakete können eventuell in falscher Reihenfolge ankommen
- Grenzen von Datenpaketen bleiben erhalten
- Implementierung: User Datagram Protocol (UDP)

- Beim Austausch von binären Datenwörtern zwischen verschiedenen Rechnern muss Einigkeit über die verwendete *Byteorder* herrschen!
- Beispiel: *little endian* (z.B. x86) und *big endian* (z.B. SPARC, MIPS)



- **Definierter Standard:** Netzwerk-Byteorder = *big endian*
  - Konvertierung von Integer-Werten vor dem Senden und nach dem Empfangen nötig
- Keine Endianess falls byteweise interpretiert (ASCII, UTF-8)



1.1 Organisatorisches

1.2 IPC-Grundlagen

**1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC**

1.4 Ein-/Ausgabemechanismen

1.5 Gelerntes anwenden

- Generischer Mechanismus zur Interprozesskommunikation
- Implementierung ist abhängig von der jeweiligen Kommunikations-Domäne
  - Innerhalb des selben Systems: z. B. UNIX-Socket
    - Adressierung über Dateinamen, Kommunikation über Speicher, Reihenfolge und Zustellung vom Betriebssystem sichergestellt
  - Über Rechengrenzen hinweg: z. B. TCP/UDP-Socket
    - Adressierung über IP-Adresse + Port, nachrichtenbasierte Kommunikation, Reihenfolge und Zustellung ggf. durch Protokollmechanismen sichergestellt (z. B. TCP)
- Beim Verbindungsaufbau sind die entsprechenden Parameter zu wählen
- Anschließende Verwendung unabhängig von Verbindungsart
  - ... egal, ob der Kommunikationspartner ein Prozess auf dem selben Rechner oder am anderen Ende der Welt ist



- Sockets werden mit dem Systemaufruf `socket(3p)` angelegt:

```
#include <sys/socket.h>

int socket(int domain, int type, int protocol);
```

- `domain`, z. B.:
  - `AF_UNIX`: UNIX-Domäne (↔ lokal)
  - `AF_INET`: IPv4-Domäne
  - `AF_INET6`: IPv6-Domäne (*kompatibel zu IPv4, wenn vom OS unterstützt*)
- `type` innerhalb der gewählten Domäne:
  - `SOCK_STREAM`: Stream-Socket (↔ TCP)
  - `SOCK_DGRAM`: Datagramm-Socket (↔ UDP)
- `protocol`:
  - 0: Standard-Protokoll für gewählte Kombination  
(z. B. TCP/IP bei `AF_INET6 + SOCK_STREAM`)
- Ergebnis ist ein numerischer Socket-Deskriptor
  - Entspricht einem Datei-Deskriptor und unterstützt (bei Stream-Sockets) die selben Operationen: `read(3p)`, `write(3p)`, `close(3p)`, ...

- `connect(3p)` meldet Verbindungswunsch an Server:

```
int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr,  
            socklen_t addrlen);
```

- `sockfd`: Socket, über den die Kommunikation erfolgen soll
  - `addr`: Beinhaltet „Namen“ (bei uns: IP-Adresse und Port) des Servers
  - `addrlen`: Länge der konkret übergebenen `addr`-Struktur
- `connect()` blockiert solange, bis der Server die Verbindung annimmt oder zurückweist
    - Mehr zum Server in der nächsten Übung
  - Socket ist anschließend bereit zur Kommunikation mit dem Server

- Zum Ermitteln der Werte für die `sockaddr`-Struktur kann das DNS-Protokoll verwendet werden
- `getaddrinfo(3p)` liefert die nötigen Werte:

```
int getaddrinfo(const char *node,  
               const char *service,  
               const struct addrinfo *hints,  
               struct addrinfo **res);
```

- `node` gibt den DNS-Namen des Hosts an (oder die IP-Adresse als String)
  - `service` gibt entweder den numerischen Port als String (z. B. "25" oder den Dienstnamen (z. B. "smtp", `getservbyname(3p)`) an
  - Mit `hints` kann die Adressauswahl eingeschränkt werden (z. B. auf IPv4-Sockets). Nicht verwendete Felder auf 0 bzw. `NULL` setzen.
  - Ergebnis ist eine verkettete Liste von Socket-Namen; ein Zeiger auf das Kopfelement wird in `*res` gespeichert
- Freigabe der Ergebnisliste nach Verwendung mit `freeaddrinfo(3p)`

```
struct addrinfo {
    int          ai_flags;           // Flags zur Auswahl (hints)
    int          ai_family;         // z. B. AF_INET6
    int          ai_socktype;       // z. B. SOCK_STREAM
    int          ai_protocol;       // Protokollnummer
    socklen_t    ai_addrlen;        // Größe von ai_addr
    struct sockaddr *ai_addr;       // Adresse für connect()
    char         *ai_canonname;     // Offizieller Hostname (FQDN)
    struct addrinfo *ai_next;       // Nächstes Listenelement oder NULL
};
```

- `ai_flags` relevant zur Anfrage von Auswahlkriterien (hints)
  - `AI_ADDRCONFIG`: Auswahl von Adresstypen, für die auch ein lokales Interface existiert (z. B. werden keine IPv6-Adressen geliefert, wenn der aktuelle Rechner gar keine IPv6-Adresse hat)
- `ai_family`, `ai_socktype`, `ai_protocol` für `socket(3p)` verwendbar
- `ai_addr`, `ai_addrlen` für `connect(3p)` verwendbar

```
struct addrinfo hints = {
    .ai_socktype = SOCK_STREAM,    // Nur TCP-Sockets
    .ai_family   = AF_UNSPEC,     // Beliebige Adressfamilie
    .ai_flags    = AI_ADDRCONFIG, // Nur lokal verfügbare Adresstypen
}; // C: alle anderen Elemente der Struktur werden implizit genullt

struct addrinfo *head;
getaddrinfo("xkcd.com", "80", &hints, &head);
// Fehlerbehandlung! Rückgabewert mit gai_strerror(3) auswerten, um
// Fehlerbeschreibung zu erhalten

// Liste der Adressen durchtesten
int sock;
struct addrinfo *curr;
for (curr = head; curr != NULL; curr = curr->ai_next) {
    sock = socket(curr->ai_family, curr->ai_socktype, curr->ai_protocol);
    // Fehlerbehandlung!
    if (connect(sock, curr->ai_addr, curr->ai_addrlen) == 0)
        break;
    close(sock);
}
if (curr == NULL) {
    // Keine brauchbare Adresse gefunden :-(
}

// sock kann jetzt für die Kommunikation mit dem Server benutzt werden
```



1.1 Organisatorisches

1.2 IPC-Grundlagen

1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC

**1.4 Ein-/Ausgabemechanismen**

1.5 Gelerntes anwenden



- Nach dem Verbindungsaufbau lässt sich ein Stream-Socket nach dem selben Schema benutzen wie eine geöffnete Datei
- Für Ein- und Ausgabe stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:
  - Ebene 2: POSIX-Systemaufrufe
    - arbeiten mit Dateideskriptoren (`int`)
  - Ebene 3: Bibliotheksfunktionen
    - greifen intern auf die Systemaufrufe zurück
    - wesentlich flexibler einsetzbar
    - arbeiten mit File-Pointern (`FILE*`)

Ebene	Variante	Ein-/Ausgabedaten	Funktionen
2	blockorientiert	Puffer, Länge	<code>read()</code> , <code>write()</code>
3	blockorientiert zeichenorientiert zeilenorientiert formatiert	Array, Elementgröße, -anzahl Einzelbyte '\0'-terminierter String Formatstring, beliebige Variablen	<code>fread()</code> , <code>fwrite()</code> <code>getc()</code> , <code>putc()</code> <code>fgets()</code> , <code>fputs()</code> <code>fscanf()</code> , <code>fprintf()</code>



- Auf Grund ihrer Flexibilität eignen sich FILE\* für String-basierte Ein- und Ausgabe wesentlich besser
- Erstellen eines FILE\* für einen gegebenen Dateideskriptor:  
`FILE *fdopen(int fd, const char *mode);`
  - mode kann sein: "r", "w", "a", "r+", "w+", "a+"
  - "r": lesen, "w": abschneiden(truncate)+schreiben, "a": anhängen
  - "+": Zusatzbedeutung, s. `fopen(3p)`
  - fd muss mit kompatibelem Modus geöffnet worden sein
- Schließen des erzeugten FILE\*: `int fclose(FILE *fp);`
  - Darunterliegender Dateideskriptor wird dabei geschlossen
  - Kein zusätzlicher Aufruf von `close(3p)`





- FILE\* benutzen einen eigenen Pufferungsmechanismus
  - Hat möglicherweise unerwünschtes Verhalten, wenn derselbe FILE\* für Ein- und Ausgabe verwendet wird
- Zwei separate FILE\* für Empfangs- und Senderichtung erstellen
  - Socket-Deskriptor vorher duplizieren, da nicht mehrere FILE\* auf denselben Deskriptor verweisen dürfen

```
int sock = ...;

// FILE * fürs Empfangen erstellen
FILE *rx = fdopen(sock, "r");

// Duplikat des Socket-Deskriptors anlegen
int sock_copy = dup(sock);

// FILE * fürs Senden erstellen
FILE *tx = fdopen(sock_copy, "w");
```

- Nach jeder geschriebenen Zeile mit `fflush(3p)` das Leeren des Zwischenpuffers erzwingen



1.1 Organisatorisches

1.2 IPC-Grundlagen

1.3 Betriebssystemschnittstelle zur IPC

1.4 Ein-/Ausgabemechanismen

**1.5 Gelerntes anwenden**



## Mit Hilfe des Programms *Netcat* (*nc*, *ncat*) eine E-Mail an die eigene Adresse senden

- Dialog mit dem Mail-Server live nachspielen
- Sonderbehandlung von Punkten am Zeilenanfang nachvollziehen

## Programm schreiben, welches Eingabe zeichenweise nach Groß-/Kleinschreibung konvertiert ausgibt

- Eingaben werden von **stdin** eingelesen
- Eingabeformat: `'u'/'l'` <beliebig viele zeichen>
- Ausgabe: alle Zeichen der Eingabe als Groß(`'u'`)- bzw. Kleinbuchstaben(`'l'`)